



# EKOTEK 300

## Removedor de Ceras

**EKOTEK 300** é um produto alcalino, indicado para remoção de ceras e seladora , também pode ser utilizado para remoção de gorduras, carbonizadas, tintas, resíduos de graxas e incrustações em geral.

**EKOTEK 300** pode ser utilizado em pisos frios , vinilicos e de pedras, não sendo indicado para pisos de madeira .

### **Instruções de uso:**

**EKOTEK 300** é pode ser aplicado diluído em água até 1:10 de acordo com a sua utilização.

**EKOTEK 300** pode ser utilizado à frio , devendo ser aplicado com maquina circular e escova grossa para facilitar a remoção da cera, deve ser aplicado no piso , espalhado e depois de cerca de 5 a 10 minutos começar a escovação .

### **Vantagens:**

- **EKOTEK 300** evita a formação de névoa amoniacal.
- **EKOTEK 300** é isento de amônia o que facilita a sua aplicação, mesmo quando utilizado em locais de pouca ventilação.
- **EKOTEK 300** remove incrustações de ceras envelhecidas e amareladas .

### **Assistência Técnica:**

O departamento técnico da **EKOTEK** está à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e para auxiliá-lo a tornar seu sistema de limpeza mais eficiente e econômico, obedecendo às normas de segurança e proteção ambiental.

NOTA: As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório de pesquisa e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a EKOTEK, não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização e armazenagens. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.