



PER 80

ALVEJANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS "SEM CLORO " E DETERGENTE

MODO DE AÇÃO Age por meio de Peróxido de Hidrogênio sódio estabilizado, em meio ácido , que neutraliza a lavagem de detergentes alcalinos , ao mesmo tempo que ataca as sujidades e manchas impregnadas nos tecidos, removendo-as, sem agredir suas fibras, limpa em maior profundidade, realizando o alvejamento e a desinfecção, destruindo todos os germes transmissores de doenças.

USADO EM Usado especialmente para lavagem de roupas muito sujas, com manchas, e contaminadas com sangue e material orgânico. Em geral é usado em: hospitais, hotéis, lavanderias industriais e institucionais, frigoríficos e matadouros, etc.

CARACTERÍSTICAS Preferido quando se deseja qualidade melhor que os hipocloritos, com menores riscos de danos aos tecidos, porém, mantendo ainda o forte poder germicida , apesar de ter um preço um pouco mais elevado.

OUTROS USOS Alvejamento e degermação de sanitários e pisos encardidos.

PRINC. ATIVO Peróxido de hidrogênio E Acido Peracético Estabilizado , tensoativos e ácidos .

INDICADO PARA Alvejamento em roupas com manchas de sangue e manchas de outros líquidos de difícil remoção, que não saem com o uso dos outros detergentes e alvejantes comuns. Pode ser utilizado em roupas coloridas, trazendo um avivamento das cores .

DILUIÇÃO Em geral se usam 5 a 10 ml de produto para cada quilo de roupa seca da capacidade total da máquina de lavar, mesmo que ela não esteja cheia com roupas. Em máquinas de 20 Kg de roupas secas: usar 100 a 200 ml, de 30 Kg usar 50 a 300, de 50 Kg usar de 250 a 500 ml, de 60 Kg usar 300 a 600 ml, de 100 Kg usar de 500 a 1000 gramas.

PREPARO Separar as roupas com sujidade leves das roupas com sujidade pesadas. Separar as roupas coloridas das roupas brancas. Separar as roupas coloridas que desbotam (e as novas), das roupas coloridas que não desbotam (e as antigas). Para evitar manchas de descolorimento "localizadas" recomendamos sempre dissolver o alvejante em um pouco de água, em vasilhame plástico separado para depois colocá-lo na máquina.

APLICAÇÃO Adicionar diretamente, após diluído em um pouco de água, na máquina e após ter colocado água na máquina, sempre após a lavagem com a pasta umectante, seguida pela lavagem com detergente, porém antes amaciante. Pode ser utilizado em lavagem a quente ou a frio. Elevando a temperatura até 80°C obter-se-á um perfeito e melhor alvejamento. Sempre ter-se o cuidado de separar as roupas de COR das roupas BRANCAS.

RENDIMENTO Com 1 L do produto se podem lavar 100 a 300 kg de roupas. A variação da eficiência e da quantidade do consumo dependerá do tipo de sujidade,



do grau de sujidade, da água, da máquina, e dos cuidados e técnicas corretas dos lavadores, principalmente que sempre deverão procurar economia e eficiência máxima.

VANTAGENS Limpa por etapas;
A) tira manchas,
B) desagrega a sujeira,
C) alveja; Libera o cloro do composto orgânico de modo GRADUAL e SUAVE, reduzindo os RISCOS de AGRESSÃO aos tecidos. Não ataca as fibras dos tecidos como é o caso do hipocloritos comuns e águas sanitárias , se usado corretamente.
D) Prolonga a vida útil das peças de roupas.
E) Aumenta a "brancura" das roupas com repetição das sucessivas lavagens

PROPRIEDADES Coloração incolor a levemente amarelo transparente, , PH (2) ácido estabilizado e tamponado
caráter oxidante, biodegradável, não inflamável.

TOXIDEZ baixa.

CUIDADOS Não jogá-lo diretamente nos tecidos, mas sim na água e depois de dissolvê-lo é que se pode colocá-lo nas roupas. Evitar o contato direto na pele, mas se houver, lavar com água abundantemente.
Produto deve ser manuseado com os EPIs determinado para lavanderia. Não jogá-lo diretamente nos tecidos, mas sim na água e depois de dissolvê-lo colocar em contato as roupas.

E.P.I. Luvas e óculos de proteção lateral

CLIENTES Hospitais, clínicas, fábricas, frigoríficos, e similares, cozinhas industriais, lavanderias industriais, navios, clubes, colégios e internatos, indústrias que tem lavanderia própria, etc.

ESTOCAGEM Manter em local fresco e arejado ao abrigo da luz solar direta, longe do calor e do alcance das crianças e de animais domésticos.

EMBALAGENS Bombona 5 Lt, 20 Lt, 50 Lt.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Ekotek através de seu Departamento de Engenharia possui uma equipe especializada em fornecer orientações sobre a utilização de seus produtos.

NOTA: As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório de pesquisa e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a EKOTEK, não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização e armazenagens. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.